



**NOVOMATIK-HEM DOO**  
Dragačevski bat 50, 32240 Lučani; tel/fax: **032/817-987**; mob: **063/688-279**;  
Tek. rač. 290 – 8577 – 20 ; PIB **103920812**; PDV broj 201613111  
Mat. br 20046627; Šifra del. 8122  
[www.novomatikhem.rs](http://www.novomatikhem.rs); E-mail: kontakt@novomatikhem.rs

## **NOVOHIB 101**

namenjen za upotrebu u autoklavima.

### ***OPIS***

**NOVOHIB 101** po svom sastavu spada u multikomponentne inhibitore sa komponentama za sprečavanje stvaranja kamenca-depozita zemnoalkalnih metala kao i za antikorozionu zaštitu svih konstrukcionih materijala koji dolaze u dodir sa vodom. Prisutne komponente su u takvom međusobnom odnosu da obezbeđuju sinergističko delovanje.

### ***PODRUČJE PRIMENE***

Primenjuje se za antiscaling i antikorozionu zaštitu:

- Zatvorenih vodenih sistema autoklava,
- Zatvorenih sistema hlađenja,
- Sistema za proizvodnju "chilled" vode,
- Sistema hlađenja kompresorskih stanica,

Specijalno se preporučuje za primenu u sistemima koji sadrže čelik, bakar, cink i njihove legure.

### ***TEHNIČKE KARAKTERISTIKE PROIZVODA***

<b>SASTAV:</b>	Aktivne komponente organskog i neorganskog tipa,
<b>IZGLED:</b>	Homogena svetlo žuta tečnost,
<b>RASTVORLJIVOST U VODI:</b>	Mešljiv u svim razmerama,
<b>pH VREDNOST 1% rastvora</b>	3,3
<b>GUSTINA NA 20 °C:</b>	1.03 g/cm <sup>3</sup> ,
<b>SUVI OSTATAK, mas%</b>	11.50
<b>KISELINSKI BROJ, mg KOH/1 g</b>	75.2

### ***UPUTSTVO ZA DOZIRANJE***

Inhibitor se dozira u isporučenom obliku ili poznatom razblaženju.

Ukoliko se dozira u cirkulacioni sistem može se dozirati ručno ili preko dozir pumpe uz održavanje koncentracije 300 do 500 g/m<sup>3</sup> dodata vode.

Ukoliko se dozira direktno u autoklav doziranje se vrši ručno, *za svaku šaržu posebno u propisanoj količini. Potrebno je održavati koncentraciju 0.03% odnosno 1 kg na 3200 kg vode.*

## ***TOKSIČNOST***

Koncentracije koje se preporučuju nisu toksične ni za ljude ni za životinje. Ne smeta hemijskim i biološkim procesima prečišćavanja otpadnih voda. Ne favorizuje mikrobiološki rast ni unutar sistema niti u efluentu.

## ***USLOVI SKLADIŠENJA I TRAJNOST***

Preporučuje se skladištenje u zatvorenom prostoru na  $5 \div 30^{\circ}\text{C}$ . Proizvođač garantuje za ispravnost proizvoda u roku od 12 meseci od dana isporuke.

## ***EKOLOGIJA I MERE ZAŠTITE***

Preduzeti sve mere predostrožnosti potrebne pri rukovanju hemikalijama slabo kiselog karaktera. U slučaju kontakta sa očima isprati sa dosta vode, ne gutati i ne uzimati ustima.