

**NOVOMATIK-HEM DOO**Nikole Tesle 2, 32240 Lučani; tel: **032/817-987**; fax: **032/818-796**;Tek. rač. 160-401396-46 ; PIB **103920812**; PDV broj 201613111

Mat. br 20046627; Šifra del. 8122

www.novomatikhem.rs; E-mail: kontakt@novomatikhem.rs

PROHROM DEKAP

SREDSTVO ZA DEKAPIRANJE PROHROMA, ČIŠĆENJE VAROVA I PODRUČJA OKO VAROVA.

OPIS

Prohrom DEKAP je po svom sastavu smeša neorganskih komponenata. Namenjen je za dezoksidaciju plemenitih čelika i čišćenje i osvetljavanje površina odlivaka od prohroma. Preparat se može koristiti (ali kao razblažen radni rastvor) i za uklanjanje kamenca nastalog od karbonatne tvrdoće na prohromskim površinama.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE PROIZVODA

SASTAV:	<i>Aktivne komponente neorganskog tipa,</i>
IZGLED:	<i>Homogena slabožuta tečnost</i>
MIRIS	<i>Oštar miris</i>
RASTVORLJIVOST U VODI:	<i>Mešljiv u svim razmerama</i>
pH VREDNOST:	<i>0,5</i>
PRIMENA:	<i>Sredstvo je koncentrovano i može se primeniti u razblaženju 1 : 1 ili više u zavisnosti od zaprljanja</i>
TEMPERATURA PRIMENE	<i>Sredstvo je aktivno na svim temperaturama ne primenjivati na temperaturama preko 60°C zbog prestanka dejstva</i>

UPUTSTVO ZA PRIMENU

Sredstvo je koncentrovano i meša se sa tehničkom vodom u odnosu 1 : 1 ili više u zavisnosti od zaprljanja sistema koji se čisti .

Prohrom DEKAP se primenjuje potapanjem površina na sobnoj temperature. Vreme potapanja se kreće od 5-10 min.

Čišćenje traje do potpunog otklanjanja gara, rđe, i druge prljavštine. Dužina trajanja čišćenja zavisi od debljine i kompaktnosti gara i određuje se u praksi u svakom zasebnom slučaju.

Završetak čišćenja određuje se vizuelno prema nestajanju proizvoda korozije.

Ispiranje vršiti u hladnoj vodi na temperaturi od 15-35°C.

Zatim ispirati toplom vodom 50-60°C.

Sušenje se vrši odmah posle čišćenja i suvim komprimovanim vazduhom.

USLOVI SKLADIŠTENJA I TRAJNOST

Preporučuje se skladištenje u zatvorenom prostoru na $0 \div 30^{\circ}\text{C}$. Smrzavanje i ponovno otapanje sredstva ne utiče na njegovu dalju primenu. Proizvođač garantuje za ispravnost proizvoda u roku od 12 meseci od dana isporuke.

EKOLOGIJA I MERE ZAŠTITE

Pre upotrebe upoznati se sa merama zaštite – pročitati etiketu i bezbednosni list .

Preduzeti sve mere predostrožnosti potrebne pri rukovanju hemikalijama jako kiselog karaktera. Ako koncentrovana materija dospe u oko isprati sa dosta vode i pozvati lekara. Sprečiti da sredstvo dospe u vodotokove. Može se ispustiti u kanalizaciju posle neutralizacije.

ISPORUKA

Plastična ambalaža, netto 25 kg za veće sisteme po narudžbini.